

Druckluft-Blindnietpistole			Pistolet à riveter pneumatique		
Mit integriertem Vakuum-System zur Stiftabsaugung. Leichtes, stossfestes Kunststoffgehäuse, Schalldruckpegel 75dB(A). Gesamtlänge 290 mm.			Avec système d'aspiration intégré pour les clous. Boîtier en matière plastique léger et anti-chocs, niveau sonore 75dB(A). Longueur 270 mm		
Druck/pression 6,3 bar	Zugkraft/force 10700 N	Luft/air 2l/Hub	Gewinde/filetage G 1/4" konisch	Schlauch/tuyau 10 mm	
Nr./no. <b>9037-1SA</b>	Für Nieten/pour rivets ø 3,2-4,0-4,8 mm		☞☜ 1600	Liste 584.00	Action <b>440.00</b>



Druckluft-Blindnietpistole			Pistolet à riveter pneumatique		
Für Popnietarbeiten, robustes Metallgehäuse mit Drehgelenk, Schalldruckpegel 85dB(A). Gesamtlänge 270 mm.			Pour les rivets Pop, boîtier robuste en métal avec raccord tournant, niveau sonore 85dB(A). Longueur 270 mm		
Druck/pression 6,3 bar	Zugkraft/force 8700 N	Luft/air 1l/Hub	Gewinde/filetage G 1/4" konisch	Schlauch/tuyau 10 mm	
Nr./no. <b>9037SPC</b>	Für Nieten/pour rivets ø 2,4-3,2-4,0-4,8 mm		☞☜ 1500	Liste 279.00	Action <b>215.00</b>

Radnabenschleifer		Ponceuse de moyeux de roues		
Zum Reinigen von Radnaben und Bremscheiben, Schaft 10 mm, mit Klettverschluss. Max. 1500 U/min.		Pour le nettoyage des moyeux et des disques de freins, tige 10 mm, système autogrrippant. Max. 1500 t/min.		
Nr./no.	Stützteller/plateau	Scheiben/disques	Liste	Action
Für Radnaben mit Stehbolzen <b>4960-45/14SA</b>	1x ø 40 / 1x ø 50	6x ø 40 / 6x ø 50	264.50	<b>195.00</b>
Für Radnaben bis ø 160 mm <b>4960-160/4SA</b>	1x ø 160 mm	3x ø 160 mm	267.50	<b>197.00</b>
Für Radnaben bis ø 160 mm <b>4960-200/3SA</b>	1x ø 200 mm	2x ø 200 mm	230.00	<b>172.00</b>



Heissluftgebläse		Soufflerie à air chaud		
Zum Schweißen, Löten, Kleben, Schrumpfen, Farbe entfernen, Trocknen u.v.m. Optimale Ergonomie, kann hochkant gestellt werden. In Koffer		Pour souder, braser, coller, soudo-rétracter, façonner, enlever couleurs, sécher. Ergonomique, possibilité de la mettre debout. Dans coffret.		



Standardausführung		Exécution standard		
Inkl. Breitschlitz- und Reflektorendüse aus INOX.		Avec une buse à fente large et une buse à réflecteur en acier INOX.		
Nr./no.	Leistung Puissance	Temp. °C	Luftmenge Vol. d'air	☞☜ Liste Action
<b>1990-1/3SA</b>	1600 Watt	350+500	350+500 l	680 171.70 <b>132.00</b>

Profi-Ausführung		Exécution pour les pros		
Mit 7 vorprogrammierten Einstellungen zum Plastikschiessen und elektronisch stufenloser Regelung der Temperatur und Luftmenge. Geliefert mit Schweiß-, Überlappschiess-, Löt-schrumpfreflektor- und Reflektordüse aus INOX sowie Andrückrolle.		Avec 7 programmes pré-réglés pour le soudage du plastique et réglage électronique de la température et du volume d'air. Livré avec des buses INOX de soudage, de soudage à recouvrement, de soudo-retraction, à réflecteur et un rouleau de pression.		

Nr./no.	Leistung Puissance	Temp. °C	Luftmenge Vol. d'air	☞☜ Liste Action
<b>1990-2/6SA</b>	2000 Watt	80-650	200-550	780 474.00 <b>339.00</b>

