



4811-2/2



Endoskope HAZET

Professionelle Ausführung. Helle, hochauflösende und flexible Bildleiter, Biegeradius 30 mm, Achromat-Optik für Bilder ohne Farbsäume. Stufenlose Lichtregulierung und Fokussierung, Okular mit Muschel für Brillenträger. Wasserdichte Sonde, kurzzeitiger Einsatz auch in Öl und Benzin möglich. Einsatzbereich -20 - +55°C.

Endoscopes HAZET

Execution professionnelle. Conducteur optique puissant à haute résolution, Rayon de courbure 30 mm, optique acromatique pour images sans franges colorées. Réglage progressif de la lumière et de l'oculaire, avec bonnette. Sonde étanche, utilisation de courte durée possible dans l'huile et l'essence. Température -20 - +55°C.

Modell Standard

Sonde \varnothing x Länge	Sonde \varnothing x longueur
Arbeitsabstand	Distance de travail
Nr./no.	Batterien/piles
4811-1/2SA	3 x LR 14

Modèle Standard

6 x 1000 mm	mini 10 mm
Liste	Action
1500	2529.00 1590.00

Modell 4 mm Torsion 360°

NEUHEIT Das reduzierte Torsionsmoment ermöglicht 360°-Verdrehung der Sonde, mit Seitsicht-Adapter ist ein Rundum-Sichtfeld gewährleistet. Sonde \varnothing x Länge

Sonde \varnothing x Länge	Sonde \varnothing x longueur
Arbeitsabstand	Distance de travail
Nr./no.	Batterien/piles
4811-2/2SA	3 x LR 14

Modèle 4 mm Torsion 360°

NOUVEAUTE Grâce au câble à fibres optique rotatif et avec un adaptateur de vue latérale on obtient un champ visuel de 360°.

4 x 720 mm	mini 5 mm
Liste	Action
1500	3498.00 2274.00

Seitsicht-Adapter

Spiegel zur Erweiterung des Sichtfeldes, der Sonden-Aussen- \varnothing bleibt erhalten.

Nr./no.	Für / pour	Winkel/angle	\varnothing	Liste	Action
4811-2SA	4811-1/2	90°	6 mm	287.70	190.00
4811-3SA	4811-1/2	110°	6 mm	287.70	190.00
4811-4SA	4811-2/2	90°	4 mm	302.00	199.00
4811-5SA	4811-2/2	110°	4 mm	302.00	199.00

Adaptateur de vue latérale

Miroir à visser pour élargir le champ visuel, le diamètre extérieur de la sonde reste le même.

Magnet-Messstativ

Schaltbarer Magnetfuß mit Prisma, Haltearm mit Feineinstellung und Kreuzgelenk (ohne Messuhr).

Nr./no.	Spannschäfte/canons	Liste	Action
2155-60SA	\varnothing 4,5 mm/8 mm	75.40	57.00

Support à base magnétique

Socle magnétique déclenchable avec prisme, bras avec ajustage fin et bride d'articulation (sans comparateur).

Messuhr

Mit drehbarem Skalenblatt und Toleranzmarken. Einspannschaft 8 mm, Auflösung 0,01 mm

Nr./no.	\varnothing	Messweg/course	Umdrehung/tour	Liste	Action
2155-65SA	40 mm	8 mm	1 = 1 mm	80.90	60.00

Comparateur

Cadran tournant avec index de tolérance. Canon de fixation 8 mm, Résolution 0,01 mm