



Montagekleber WEICON Fast-Bond		Colle de montage WEICON Fast-Bond		
Schnellhärtender, universell einsetzbarer, witterungs- und alterungsbeständiger Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis. Ideal zum mit- und untereinander Verkleben von MDF-, Holz-, Span- und Gipskartonplatten. Beton, Marmor, Natur- und Kunststein, Keramik, Gips, Metalle, Hartschäume (z.B. Styropor) und viele Kunststoffe (ausser PE, PP, PTFE). Enthält weder Silicon noch Lösemittel, härtet geruchsneutral und schrumpffrei aus und ist überstreich- und überlackierbar. Temperaturbeständig von -30°C bis +100°C.		Colle d'assemblage monocomposante à base de polyuréthane, d'utilisation universelle, à durcissement rapide. Pour assembler entre eux des panneaux en MDF, bois, agglomérés, fibres, placoplâtre, béton, marbre, pierre naturelle et artificielle, céramique, plâtre, métaux et mousses dures (p.ex. polystyrène) ainsi que de nombreuses matières synthétiques (sauf PE, PP, PTFE). Ne contient ni silicones, ni solvants, durcit sans dégager d'odeur ni rétrécir et peut être poncé et repeint. Résistance aux températures de -30°C jusqu'à +100°C		

Nr./no.	Farbe/couleur	ml	Liste	Action
13309310SA	beige	310	27.00	21.50



Kleb- und Dichtstoff WEICON Solar-Flex		Adhésif et scellant WEICON Solar-Flex		
Elastischer Einkomponenten Kleb- und Dichtstoff mit schnellem Klebekraftaufbau. Er verfügt über eine sehr hohe Anfangshaftung und ermöglicht Verklebungen auch an senkrechten Flächen im Innen- und stark beanspruchten Aussenbereich wie z.B. Photovoltaikanlagen, Metallbau, Apparatebau, Lüftungs- und Klimatechnik. Kann auch auf feuchten Untergründen angewendet werden, ist farbecht, witterungs- und UV-beständig, lösemittelfrei, geruchsneutral, sofort überlackierbar (nass in Nass) und nach Aushärtung schleiffähig.		Mastic adhésif et scellant élastique monocomposant à une très forte adhérence initiale permettant de coller également sur des surfaces verticales à l'intérieur et à l'extérieur, p.ex. pour des installations photovoltaïques, constructions métalliques, d'appareils et dans la technique de l'aération et la climatisation. Utilisation même sur des supports humides, ne se décolore pas, est résistant aux intempéries et aux UV. Ne contient pas de solvant, est inodore, immédiatement recouvrable (humide sur humide) et après le durcissement ponçable.		

Nr./no.	Farbe/couleur	ml	Liste	Action
13750290SA	weiss/blanc	290	31.00	24.80
13752290SA	grau/gris	290	31.00	24.80



Spezial-Silicon WEICON Black-Seal		Silicone spécial WEICON Black-Seal		
Ein-Komponenten Spezial-Silicon, dauerelastisch. Temperaturbereich von -40°C bis +280°C. Für Aluminium, Stahl, Holz, Glas, Keramik und viele andere Werkstoffe. Öl- und fettbeständig, besonders für Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckel geeignet. Hautbildung nach ca. 7 Minuten. Durchhärtung 2-3 mm/24 h.		Silicone spécial à un composant, durablement élastique. Résistance thermique -40°C jusqu'à +280°C. Pour l'alu, l'acier, le bois, le verre, la céramique et d'autres matériaux. Résiste à l'huile et aux graisses, convient pour les couvercles de carters, de soupapes et de boîtiers. Formation d'une peau après env. 7 min., durcissement 2-3 mm/24 h.		

Nr./no.	Farbe/couleur	ml	Liste	Action
13051085SA	schwarz/noir	85	15.50	12.00
13051200SA	schwarz/noir	200	33.00	25.00
13051310SA	schwarz/noir	310	29.50	23.00