

Bildschirmreiniger TFT/LCD		Nettoyant d'écran TFT/LCD	
Ideal zur Reinigung und Pflege von allen Flach- und Plasmabildschirmen (PC, Notebooks, Fernseher, PDA's, Handys, Scanner, Touchscreens etc.) und alle anderen Arten von Kunststoff- und Glasoberflächen.		Pour nettoyer et entretenir des écrans plats et à plasma (ordinateurs, notebooks, téléviseurs, PDA, portables, scanners, écrans tactiles etc.), des bâtis et toute autre sorte de surface en matière synthétique ou en verre.	
Nr./no.	Gebinde/emballage	Vol.	Liste Action
11208200SA	Spray	200 ml	NEU 16.50 12.50



Kältespray		Spray givreur	
Für die Fehlersuche in der Elektronik (thermische Überlastungen) und zum Abkühlen von Konstruktionsteilen aus Metall. Kugellager, Buchsen, Wellen lassen sich in engste Passungen einfügen.		Pour la localisation des défauts dans les installations électriques (surcharges thermiques) et le refroidissement des éléments de construction, roulements, coussinets, arbres pour les ajustements les plus précis.	
Nr./no.	Gebinde/emballage	Vol.	Liste Action
11610400SA	Spray	400 ml	24.00 18.50



Kaugummi-Entferner		Détachant chewing-gum	
Entfernt selbst alte Kau- und Knetgummirückstände, sie werden vom Entferner vereist und können sofort und ohne Beeinträchtigung der textilen Gewebe von Polstermöbeln, Autositzen und Bodenbelägen aus Holz, Stein, PVC und Linoleum entfernt werden. Geliefert mit Spezial-Spachtel.		Enlève même les vieux restes de chewing gum et de gomme mie de pain. Il congèle les taches, qui peuvent être enlevées immédiatement sans dégrader le tissu des meubles, des sièges de voitures ainsi que des revêtements de sol en bois, pierre et CPV. Livré avec spatule spéciale.	
Nr./no.	Gebinde/emballage	Vol.	Liste Action
11630400SA	Spray	400 ml	NEU 32.00 25.00



Montagepaste Anti-Seize		Pâte de montage Anti-Seize	
Verhindert wirksam Korrosion und Quietschen an Schrauben, Bolzen, Buchsen, Bremsanlagen. Temperaturbereich -180°C bis +1200°C , Reibungskoeffizient 0,14 (SRV).		Protège contre la corrosion des vis, boulons, douilles. Elimine le "sifflement" des freins. Résistant aux températures -180°C bis +1200°C . Coefficient de friction 0,14 (SRV).	
Nr./no.	Gebinde/emballage	Vol.	Liste Action
26000003SA	Pen	30 gr	9.90 8.20
26000012SA	Dose/boîte ①	120 gr	20.30 15.00
26000045SA	Dose/boîte	450 gr	43.70 33.00
27000400SA	Spray	400 ml	30.40 22.70
① Pinseldose		① Boîte à pinceau	



Montagepaste Anti-Seize "High-Tech"		Pâte de montage Anti-Seize "High-Tech"	
Temperaturbereich -40°C bis +1400°C, metallfrei , besonders geeignet für rostfreie Konstruktionsteile. Reibungskoeffizient 0,10 - 0,13 (SRV).		Résistant aux températures -40°C bis +1400°C, sans particules métalliques , spécialement pour des constructions en acier inoxydables. Coefficient de friction 0,10 - 0,13 (SRV).	
Nr./no.	Gebinde/emballage	Vol.	Liste Action
26100003SA	Pen	30 gr	13.00 10.90
26100012SA	Dose/boîte ①	120 gr	30.50 23.00
26100045SA	Dose/boîte	450 gr	65.70 49.90
27050400SA	Spray	400 ml	45.80 34.50
① Pinseldose		① Boîte à pinceau	

