



### Dicht- und Klebstoffentferner

Löst und beseitigt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste, Lacke und Farben sowie Öle, Harze, Fette, Teer, Cyanacrylat- und anaerobe Kleber auf Metall, Holz, Glas, Keramik, PE, PP. Nicht verwenden auf PVC, Synthetics, Linoleum, Farben und Lacken.

### Spray décapant de colles et mastics

Enlève les résidus de colles et de joints durcis, de peinture et de vernis, comme calamine, peinture, vernis, huile, résine, graisse, goudron, des colles cyanoacrylates et anaérobies durcies. Ne pas utiliser sur des matières synthétiques, PVC, linoléum et des surfaces vernies.

Nr./no.	Gebinde/emballage	ml	Liste	Action
<b>11201400SA</b>	Spray	400	18.70	<b>14.00</b>



### Schweiß-Schutz-Spray

Zur Reinigung und Sauberhaltung der Schweißdüsen, schützt vor Spritzern. Verhindert das aufwendige Nachreinigen der Werkstücke für Oberflächenbehandlungen. Siliconfrei.

### Spray anti-adhérent soudure

Pour nettoyer et garder propre les buses et à protéger la pièce à souder contre les projections de soudage. Les traitements des surfaces sont possibles sans nettoyage préalable.

Nr./no.	Gebinde/emballage	ml	Liste	Action
<b>11700400SA</b>	Spray	400	12.00	<b>9.50</b>



### Rostlöser- und Kontaktspray

Unentbehrlich bei Reparatur und Wartung. Löst Rost an Verschraubungen, verdrängt Wasser an Kontakten und Leitungen. Pflegt, reinigt und schützt nachhaltig vor Korrosion.

### Spray dégrissant-lubrifiant

Indispensable dans la réparation et l'entretien. Dérouille les vissages, supprime l'humidité des contacts et des circuits. Nettoie, entretient et protège contre la corrosion.

Nr./no.	Gebinde/emballage	ml	Liste	Action
<b>11150400SA</b>	Spray	<b>400</b>	11.80	<b>9.50</b>



### PTFE-Spray

Fettfreies Trockenschmiermittel mit gleichzeitiger Antihafwirkung auf der Basis von Polytetrafluorethylen. Ist schmutz- und staubabweisend sowie resistent gegen Öle, Fette und vielen Chemikalien. Ideal für Gleit- und Laufschienen sowie Führungen an Förderbändern, Transport-Rollen und -Rutschen, Schlössern, Scharnieren. Temperatur -180°C bis +250°C

### Spray PTFE

Lubrifiant sans graisse, durable et adhérent formulé à base de PTFE-Tetrafluoréthylène. Est antisalissante, hydrofuge et résistante aux produits chimiques, caustiques et aux huiles. Idéal pour glissières, rails et guides, sur convoyeurs, rouleaux de transport et plans inclinés, serrures et charnières. Résiste aux températures de -180°C à +250°C

Nr./no.	Gebinde/emballage	ml	Liste	Action
<b>11300400SA</b>	Spray	400	25.00	<b>19.80</b>



### Schneidöl Bio-Cut

Zum Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Drehen und Fräsen in allen Stahlorten, Guss, Buntmetallen und Aluminium. Schwefelfrei, daher keine ätzenden Dämpfe, biologisch abbaubar!

### Lubrifiant Bio-Cut

Pour le forage, l'alésage, le taraudage, tournage et fraisage dans tous les aciers, fonte, cuivre, laiton et de l'aluminium. Ne contient pas de soufre, donc pas des vapeurs nuisibles, biologiquement dégradabile!

Nr./no.	Gebinde/emballage	Vol.	Liste	Action
<b>11750400SA</b>	Spray	400 ml	24.00	<b>18.00</b>
<b>15750005SA</b>	Kanne/bidon	5 L	140.00	<b>112.00</b>