



### Kühlsystem-Prüfgerät

Eignet sich für die meisten Personenkraftwagen und für leichte Lieferwagen. Der Satz besteht aus Pumpe, Schlauch mit Anschluss-Stück und 9 Adaptern aus Kunststoff.

Nr./no.

**HU70889SA**

### Testeur de système de refroidissement

Dispositif universel pour la plupart des voitures et camionnettes. Le jeu contient une pompe, un tuyau avec raccord et 9 adaptateurs en matière plastique.

2200

Liste  
450.00

**Action**  
**340.00**



### Druck- und Unterdruck-Tester MITYVAC

Pumpe mit Doppelfunktion. Erzeugung von Vakuum und Druck zum Entlüften von Bremsanlagen und zur Überprüfung verschiedener Druck- und Unterdruck-Funktionen. Passend für alle gängigen Fahrzeuge. In Koffer.

Manometer/manomètre  
Druck/pression  
Vakuum/vide

Nr./no.

**HU85500SA**

### Testeur de pression et dépression MITYVAC

Pompe à double fonctions. Permet de purger le système de freins et le contrôle des fonctions diverses du véhicule commandées par pression et le vide. Convient pour beaucoup de voitures. Dans coffret.

Ø 60 mm  
0-4,0 bar / 0-60 psi  
-1 bar / -30 inHG

2100

Liste  
375.00

**Action**  
**299.00**



### Zahnrad-Blockiervorrichtung

Zum Fixieren der Stirnräder. Verhindert das Drehen der Nockenwellen beim Zahnriementausch.

Nr./no.

**HU70900SA**

### Dispositif de blocage de poulies

Pour bloquer les poulies. Evite la rotation des arbres à cames en changeant la courroie de distribution.

400

Liste  
198.00

**Action**  
**148.00**



### Spezialschlüssel

Zum Ausbau von Spurstangen.

Nr./no.

**HU70897SA**




### Clé spéciale

Pour le démontage des rotules de crémaillères.

300

Liste  
146.00

**Action**  
**110.00**



### Universalpumpe

Zum Aufstecken auf einen Druckluft-Ratschenschrauber\*. Ideal für Brems-, Getriebe- und Kühflüssigkeit, Servolenköl, Motoröl. Nicht geeignet für brennbare Flüssigkeiten wie Benzin. Förderleistungen: Dickflüssigere Medien: 1,5L/Min., Wasser 3L/Min.

Nr./no.

**HU70910SA**

**3/8"**

### Pompe universelle

S'utilise avec un cliquet pneumatique\*. Idéal pour les liquides de frein, de direction assistée, de transmission, de refroidissement et huile moteur. Ne pas utiliser avec de liquides inflammables, p.ex. essence. Débit: Liquides visqueux 1,5L/min, fluide 3L/min

500

Liste  
265.00

**Action**  
**199.00**

\* z.B. HAZET, siehe Seite 24

\* p.ex. HAZET, voir page 24