




Universal-Federspanner KUKKO			Compresseur de ressort KUKKO		
Zum Austauschen von Schraubenfedern in eingebautem und ausgebauten Zustand. Sicher und universell, geringer Platzbedarf. Sehr handlich. Max. Belastung 2000 Kg. Spann- \emptyset / \emptyset de serrage: Spanntiefe/profondeur de serrage:			Pour le remplacement de ressorts hélicoïdaux à l'état posé et à l'état déposé. Sûr et universel, peu encombrant. Particulièrement maniables. Effort max. 2000 Kg. 110-180 mm 100-300 mm		
Nr./no.				Liste	Action
65-1SA			2800	279.00	214.00




Universal-Federspanner CANVIK BASIC			Compresseur de ressorts universel CANVIK BASIC		
Max. belastbar 1500 kg. Die idealen Geräte zum Austauschen von Federn an Federbeinen. Mit 2 Paar plastifizierten Backenpaare für Federn \emptyset 80-145 mm und 145-195 mm.			Force max. 1500 kg. Le dispositif idéal pour le changement des ressorts d'amortisseurs. Livré avec 2 paires de mors revêtus en matière plastique pour ressorts \emptyset 80-145 et 145-195 mm.		
Nr./no.	L			Liste	Action
12.0001SA			10200	720.00	549.00




Universal-Federspanner CANVIK CENTER			Compresseur de ressorts universel CANVIK CENTER		
Max. belastbar 2500 kg. Für Doppelquerlenker/Multilink Radaufhängesysteme, inkl. 2 Backenpaare für Federdurchmesser 90-120 mm abgewinkelt und 60-120 mm gerade (für Mercedes) sowie ein 100 Nm-Torsionsstab für Betätigung mit Schlagschrauber.			Force max. 2500 kg. Pour suspensions multibras avec 2 paires de mors pour ressorts avec diamètres intérieurs de 90-120 mm coudés et de 60-120 mm droits (pour Mercedes) ainsi qu'une barre de torsion de 100 Nm pour le serrage avec boulonneuse.		
Nr./no.	L			Liste	Action
13.0001SA			5500	995.00	759.00



Universal-Federspanner			Compresseur de ressorts universel		
Max. belastbar 2600 kg. Die idealen Geräte zum Austauschen von Federn an McPherson - Federbeinen. Betätigung mit Schlagschrauber oder von Hand (27 mm). Mit 2 Paar plastifizierten Backen für Federn \emptyset 80-160 mm und 140-195 mm. TÜV geprüft.			Force max. 2600 kg. Le dispositif idéal pour le changement des ressorts d'amortisseurs McPherson. Serrage manuel ou avec boulonneuse (27 mm). Livré avec 2 paires de mors revêtus en matière plastique pour ressorts \emptyset 80-160 et 140-195 mm. Approuvé TÜV.		
Nr./no.	L	SW		Liste	Action
20-0500SA	500 mm	70-370 mm	17000	1078.00	895.00



Adapter-Satz			Jeu d'adaptateurs		
Zum Spannen der Vorderachsfedern Mercedes Benz neue C-Klasse, Typ 203, neue E-Klasse Typ 311/219 sowie BMW 5er E39-E60 und BMW 3er E46-E90. Bestehend aus einer Spann-Glocke \emptyset 170 mm und einem Stützteller \emptyset 200 mm.			Pour le serrage des ressorts, axe avant, des voitures Mercedes Benz classe C, type 203, classe E, type 311/219 ainsi que BMW série 5 E39-E60 et BMW série 3 E46-E90. Se composant d'une cloche de serrage \emptyset 170 mm et un plateau d'appui \emptyset 200 mm.		
Nr./no.	\emptyset			Liste	Action
24-0516SA	170 + 200 mm		2300	265.00	195.00

