



Spiralbohrer DIN 338 mit Kegelmantelschliff



Spiralbohrer DIN 338 mit Kreuzanschliff.



214214



205211



250214T



175 x 165 x 20 mm



175 x 165 x 40 mm

Spiralbohrer-Sätze HSS		Jeux de mèches hélicoïdales ASR		
Nach DIN 338, Typ N, rechtsschneidend, in Blechkassetten.		Selon DIN 338, type N, coupe à droite, dans cassettes en tôle.		

Nr./no.	Festigkeit / Tenacité	Φ	Liste	Action
<b>19 Stück, 1-10 mm x 0,5 mm</b>		<b>19 pièces, 1-10 mm x 0,5 mm</b>		
<b>Gerollt</b> für weiche Stähle, Guss <b>205210SA</b>	bis / jusqu'à 900 N/mm <sup>2</sup>	670	26.00	<b>19.50</b>
<b>Geschliffen</b> hohe Rundlaufgenauigkeit <b>214214SA</b>	bis / jusqu'à 900 N/mm <sup>2</sup>	670	46.00	<b>34.50</b>
<b>Geschliffen, TiN-beschichtet</b> hohe Standzeit bei gleichzeitig höherer Schnittgeschwindigkeit <b>250214TSA</b>	bis / jusqu'à 900 N/mm <sup>2</sup>	670	59.00	<b>39.50</b>
<b>Geschliffen, kobaltlegiert Co5 mit Kreuzanschliff</b> , für hochfeste und rostfreie Stähle <b>215214SA</b>	über / plus de 900 N/mm <sup>2</sup>	670	94.00	<b>69.50</b>
<b>Roulées</b> pour aciers doux, fonte				
<b>Réctifiées</b> haute concentricité				
<b>Réctifiées, revêtues TiN</b> longue durée de vie même avec des vitesses de coupe élevées				
<b>Réctifiées, alliage cobalt Co5</b> avec affûtage en croix, pour aciers réfractaires et inoxydables				

25 Stück, 1-13 mm x 0,5 mm		25 pièces, 1-13 mm x 0,5 mm		
<b>Gerollt</b> für weiche Stähle, Guss <b>205211SA</b>	bis / jusqu'à 900 N/mm <sup>2</sup>	1360	57.00	<b>43.00</b>
<b>Geschliffen</b> hohe Rundlaufgenauigkeit <b>214215SA</b>	bis / jusqu'à 900 N/mm <sup>2</sup>	1360	98.00	<b>74.00</b>
<b>Geschliffen, TiN-beschichtet</b> hohe Standzeit bei gleichzeitig höherer Schnittgeschwindigkeit <b>250215TSA</b>	bis / jusqu'à 900 N/mm <sup>2</sup>	1360	128.00	<b>92.00</b>
<b>Geschliffen, kobaltlegiert Co5 mit Kreuzanschliff</b> , für hochfeste und rostfreie Stähle <b>215215SA</b>	über / plus de 900 N/mm <sup>2</sup>	1360	210.00	<b>157.00</b>
<b>Roulées</b> pour aciers doux, fonte				
<b>Réctifiées</b> haute concentricité				
<b>Réctifiées, revêtues TiN</b> longue durée de vie même avec des vitesses de coupe élevées				
<b>Réctifiées, alliage cobalt Co5</b> avec affûtage en croix, pour aciers réfractaires et inoxydables				

Spiralbohrer-Sätze HSS		Jeux de mèches hélicoïdales ASR		
In neuen platzsparenden, flachen Blechkassetten.		Dans nouvelles cassettes plates, peu encombrantes.		

Nr./no.	Festigkeit / Tenacité	Φ	Liste	Action
<b>19 Stück, 1-10 mm x 0,5 mm</b>		<b>19 pièces, 1-10 mm x 0,5 mm</b>		
<b>Gerollt mit blankem Kegelmantelschliff</b> <b>205319SA</b>	bis / jusqu'à 900 N/mm <sup>2</sup>	670	25.00	<b>18.00</b>
<b>Geschliffen hohe Rundlaufgenauigkeit</b> <b>214319SA</b>	bis / jusqu'à 900 N/mm <sup>2</sup>	670	39.00	<b>27.00</b>
<b>25 Stück, 1-13 mm x 0,5 mm</b>		<b>25 pièces, 1-13 mm x 0,5 mm</b>		
<b>Gerollt mit blankem Kegelmantelschliff</b> <b>205325SA</b>	bis / jusqu'à 900 N/mm <sup>2</sup>	1360	52.00	<b>38.00</b>
<b>Geschliffen hohe Rundlaufgenauigkeit</b> <b>214325SA</b>	bis / jusqu'à 900 N/mm <sup>2</sup>	1360	78.00	<b>59.00</b>
<b>Roulées avec pointe réctifiées</b>				
<b>Réctifiées haute concentricité</b>				
<b>Réctifiées avec pointe réctifiées</b>				
<b>Réctifiées haute concentricité</b>				